

## Accélérer les redémarrages

Catégorie : Windows 2000/XP

Publié par [Nendo](#) le 27/11/2007

Quand un plantage de Windows 2000 survient, généralement à cause de la défaillance d'un pilote périphérique, un écran bleu s'affiche. Ensuite, le système recopie le contenu de la mémoire sur le disque dur. Au redémarrage suivant, ce contenu est rechargé en mémoire.

Non seulement cette opération prend normalement de temps, mais le système est alors totalement surchargé et les programmes mettent longtemps à s'exécuter. Le système devient pratiquement inutilisable.

Cette copie de la mémoire sur le disque ne présente d'intérêt que pour les experts. En effet, ils peuvent analyser le contenu de la mémoire et identifier l'élément qui a provoqué l'erreur. Pour l'utilisateur de base, qui n'a aucun moyen de l'exploiter, il est préférable de désactiver cette option.

Pour cela, ouvrez le **Panneau de configuration** en passant par **Démarrer / Paramètres**. Cliquez deux fois sur l'icône **Système** et sélectionnez l'onglet **Avancé**. Activez **Démarrage et récupération** et, dans la liste déroulante **Ecriture des informations de débogage**, optez pour **Aucun**.

Enfin, redémarrez le système pour que cette modification soit prise en compte.