Synchroniser le Palm sous Linux

CatÃ©gorie : Palm

PubliÃ© par Nendo le 25/11/2007

La synchronisation du Palm sous Linux est trÃ¨s simple puisqu'elle se limite Ã l'installation d'un petit utilitaire nommÃ© **KPilot** tournant sous KDE. Cet outil est disponible **Ã cette adresse**.

Avec les distributions Mandrake 8.x, cette Ã©tape n'est pas nÃ©cessaire puisque l'utilitaire KPilot est accessible directement dans le menu **K/Bureautique/KPilot.** Il faut alors accorder Ã tous les utilisateurs l'accÃ¨s au port sÃ©rie sur lequel le Palm est connectÃ©, que ce soit en lecture ou en Ã©criture.

Ouvrez un terminal, tapez la commande **Su root** pour obtenir des droits d'administrateur, et validez. Puis, saisissez votre mot de passe et validez de nouveau.

Tapez la commande **Chmod a+rw/dev/ttyS0** si votre Palm est sur le port **COM1**. Remplacez **ttyS0** par **ttyS1** si vous utilisez le port **COM2**.

Ensuite, dans le menu de configuration de KPilot, remplacez la ligne **/dev/Pilot** par **/dev/ttyS0** dans le champ **PÃ©riphÃ©rique Palm** et effectuez la synchronisation.