AccÃ©lÃ©rer les redÃ©marrages

CatÃ©gorie : Windows 2000/XP
PubliÃ© par Nendo le 27/11/2007

Quand un plantage de Windows 2000 survient, gÃ©nÃ©ralement Ã cause de la dÃ©faillance d'un pilote de pÃ©riphÃ©rique, un Ã©cran bleu s'affiche. Ensuite, le systÃ¨me recopie le contenu de la mÃ©moire sur le disque dur. Au redÃ©marrage suivant, ce contenu est rechargÃ© en mÃ©moire.

Non seulement cette opÃ©ration prend Ã©normÃ©ment de temps, mais le systÃ¨me est alors totalement surchargÃ© et les programmes mettent longtemps Ã s'exÃ©cuter. Le systÃ¨me devient pratiquement inutilisable.

Cette recopie de la mÃ©moire sur le disque ne prÃ©sente d'intÃ©rÃªt que pour les experts. En effet, ils peuvent analyser le contenu de la mÃ©moire et identifier l'Ã©lÃ©ment qui a provoquÃ© l'erreur. Pour l'utilisateur de base, qui n'a aucun moyen de l'exploiter, il est prÃ©fÃ©rable de dÃ©sactiver cette option.

Pour cela, ouvrez le **Panneau de configuration** en passant par **DÃ©marrer** / **ParamÃ¨tres**. Cliquez deux fois sur l'icÃ´ne **SystÃ¨me** et sÃ©lectionner l'onglet **AvancÃ©**. Activez **DÃ©marrage et rÃ©cupÃ©ration** et, dans la liste dÃ©roulante **Ecriture des informations de dÃ©bogage**, optez pour **Aucun**.

Enfin, redÃ©marrez le systÃ¨me pour que cette modification soit prise en compte.