EmpÃªcher l'exÃ©cution automatique des scripts

CatÃ©gorie : Windows 2000/XP
PubliÃ© par Nendo le 27/11/2007

Windows exÃ©cute trop facilement les scripts, parfois porteurs de virus. Il suffit en effet de cliquer deux fois sur l'icÃ´ne d'un fichier de script pour en lancer immÃ©diatement l'exÃ©cution. On peut certes Ã©viter de cliquer sur des Ã©lÃ©ments potentiellement dangereux. Mais pour Ã©loigner tout risque de mauvaise manipulation, on prÃ©fÃ©ra redÃ©finir l'action du double-clic : dÃ©sormais, ce dernier, au lieu d'exÃ©cuter les scripts, les ouvrira dans le Bloc-notes de windows.

Voici comment procÃ©der. SÃ©lectionnez le menu **DÃ©marrer** / **ExÃ©cuter**, saisissez **Regedit** et validez en appuyant sur la touche **EntrÃ©e**.

DÃ©roulez successivement les clÃ©s suivantes : **HKEY_CLASSES_ROOT** / **JSEFile** / **Shell**. Dans ces clÃ©s, cliquez deux fois sur la valeur intitulÃ©e (**par dÃ©faut**) et saisissez **edit** dans le champ **DonnÃ©es de la valeur**.

Effectuez la mÃªme manipulation pour les clÃ©s suivantes :
- **HKEY_CLASSES_ROOT** / **JSFile** / **Shell** ;
- **HKEY_CLASSES_ROOT** / **VBEFile** / **Shell** ;
- **HKEY_CLASSES_ROOT** / **VBSFile** / **Shell** ;
- **HKEY_CLASSES_ROOT** / **WSFFile** / **Shell** ;
- **HKEY_CLASSES_ROOT** / **WSHFile** / **Shell**.

Fermez l'Editeur de registre puis redÃ©marrez votre PC.