

## [Arrêter ou redémarrer un PC en un seul clic](#)

Catégorie : Windows Toutes versions

Publié par [Nendo](#) le 28/11/2007

Pour arrêter plus rapidement votre ordinateur, vous pouvez placer un raccourci sur le Bureau ou dans la barre de lancement rapide.

Pour cela, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un emplacement libre du Bureau. Choisissez la commande **Nouveau** dans le menu contextuel puis la commande **Raccourci**. Une nouvelle fenêtre apparaît alors à l'écran. Dans le champ **Cible**, saisissez la commande **SHUTDOWN -s -t 01** pour les utilisateurs de Windows XP ou **C:WINDOWS\RUNDLL32.EXE user,exitwindows** pour les utilisateurs de Windows 98 ou Me. Cliquez sur le bouton **Suivant**. Donnez un nom au raccourci puis validez en cliquant sur le bouton **Terminer**.

D'ordinaire, il vous suffit de cliquer deux fois sur ce nouveau raccourci pour arrêter votre ordinateur. Il vous est également possible d'effectuer la même opération pour réinitialiser votre PC.

Pour cela, saisissez, comme ligne de commande du raccourci, la commande **SHUTDOWN -r -t 01** pour les utilisateurs de Windows XP, et **C:WINDOWS\RUNDLL32.EXE user.exe,exitwindowsexec** pour les utilisateurs de Windows 98 ou Me.

Les utilisateurs de Windows XP peuvent employer d'autres variables que **-s** et **-r**. Le paramètre **-i** permet de déconnecter l'utilisateur actuel ; **-f** oblige tous les logiciels à se fermer, **-c "mon message"** affiche un message lors de la fermeture de Windows (le message, entre guillemets, doit faire moins de 127 caractères).

Pour assigner un raccourci clavier à cette icône, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris puis sélectionnez la commande **Propriétés** du menu contextuel. Dans la fenêtre des **Propriétés**, sélectionnez l'onglet **Raccourci**. Dans le champ **Touche de raccourci**, appuyez sur la touche **A** pour que le raccourci clavier affecté à l'arrêt de votre PC soit **Ctrl + Alt + A**.