AccÃ©der Ã des partitions Windows - Linux Toutes versions

CatÃ©gorie : Linux
PubliÃ© par Nendo le 20/11/2007

Lorsque Windows et Linux coexistent sur un mÃªme ordinateur, il est pratique de pouvoir accÃ©der Ã des partitions Windows Ã partir de Linux afin de rÃ©cupÃ©rer des informations, copier ou enregistrer des fichiers. Une possibilitÃ© que permet la commande **Mount**. Dans la mesure oÃ¹, dans Linux, toutes les commandent passent par le systÃ¨me de fichiers, vous devez d'abord crÃ©er un rÃ©pertoire dans lequel apparaÃ®tra la partition Windows.

Pour cela, connectez-vous en tant qu'administrateur (**Root**), puis lancez un gestionnaire de fichiers tel que **Konqueror sous KDE** (une distribution Linux). Placez-vous dans le rÃ©pertoire **/mnt**, effectuez un clic droit dans la fenÃªtre de droite, puis sÃ©lectionnez **CrÃ©er Ã partir d'un modÃ¨le/Dossier**. Donnez le nom **Win** Ã ce dossier et **Validez**.

Passez en mode console ou bien ouvrez un **Terminal X** (Konsole par exemple) et saisissez la ligne de commande suivante : **mount -t vfat/dev/hda1/mnt/win** en supposant que la partition Windows que vous dÃ©sirez ouvrir est la premiÃ¨re du disque. Si tel n'est pas le cas, modifiez la valeur **hda1**. Retournez alors au gestionnaire de fichiers et cliquez deux fois sur le rÃ©pertoire **Win** pour faire apparaÃ®tre les fichiers Windows de ce rÃ©pertoire.

Si vous dÃ©sirez accÃ©der souvent Ã la partition Windows, la saisie systÃ©matique de cette commande risque de devenir rapidement fastidieuse. Heureusement, il est possible d'automatiser cette opÃ©ration Ã chaque dÃ©marrage de Linux en modifiant le fichier **Fstab** situÃ© dans le rÃ©pertoire **/etc**.

Pour cela, ouvrez-le avec un Ã©diteur quelconque. En mode console, tapez **vi/etc/fstab**, par exemple. Si vous utilisez une interface graphique, lancez un gestionnaire de fichiers, placez-vous dans le rÃ©pertoire **/etc**, effectuez un clic droit sur le fichier **Fstab** puis sÃ©lectionnez **Ouvrir avec**. Choisissez votre Ã©diteur prÃ©fÃ©rÃ© dans la liste qui s'affiche alors. Le fichier Ã modifier est au format texte. A la fin de celui-ci, ajoutez la ligne **/dev/hda1/mnt/win vfat**. Cette ligne n'est valable que si **hda1** est le nom de la partition Windows que vous voulez monter et que **/mnt/win** est le rÃ©pertoire de destination que vous avez choisi. Notez que ces noms sont ceux qui sont attribuÃ©s par dÃ©faut aux partitions Windows et Linux lorsque vous installez ce dernier sur votre disque dur.

Enregistrez les modifications. La partition Windows deviendra accessible dÃ¨s le prochain dÃ©marrage de Linux.